

(2)



ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PROPERTY PROPIEDAD	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN	TOLERANCE TOLERANCIA	UNIT UNIDAD	TEST CONDITIONS / CONDICIONES DE PRUEBA			
				FREQUENCY FRECUENCIA (kHz)	COIL BOBINA	EQUIPMENT EQUIPO (1)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)
L	Lstd	± 5 %	µH	134	7622 301 50601	HP-4285A	25 ± 3

(1) Or similar/ O similar

OTHER SPECIFICATIONS / OTRAS ESPECIFICACIONES

(2) Mechanical dimensions with coating / Dimensiones mecánicas con recubrimiento.
Parylene coating thickness ≈ 0.007 mm / Espesor de la capa de parylene ≈ 0.007 mm

All rights reserved. Reproduction or use in any form without prior written permission is prohibited.

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción o la comunicación pública, total o parcial, en cualquier forma, sin el consentimiento escrito de la empresa.

UN-D 28 Ra in micron (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancias salvo que se establezca lo contrario DIMENSIONS ± 3% ANGLE DIMENSIONES ± 3% ANGULO		<input type="checkbox"/> UN-D 603 <input checked="" type="checkbox"/> UN-D 603	NAME / NOMBRE	SIGNATURE / FIRMA	DATE / FECHA
GENERAL ROUGHNESS RUGOSIDAD GENERAL		MATERIAL according to Ferroxcube 3C90 según K-1959		Check Chequeo Approval Aprobación Other Otro	J.A. Duaso		00.09.19
SCALE ESCALA None Ninguna	PROJ. EURO PROJ. EURO	ROD COATED WITH PARYLENE "C" BARRA RECUBIERTA CON PARYLENE "C"		TYPE NUMBER / TIPO ROD1.8/28-3C90-DLC		QUOT / COTIZACIÓN 5064-D	
STATUS / FEASE 00.11.07				4330 030 5346		1	00.11.07
ISSUED BY CREADO POR J. SÁNCHEZ/ER		SUPERSEDES SUSTITUYE A		SHEETS HOJAS 1	SHEET HOJA 110	1	071
GU		PROPERTY OF PROPIEDAD DE HISPANO FERRITAS, S.A. - GUADALAJARA, ESPAÑA				DATE FECHA 00.09.18	A - 4